



FILTRE A TAMBOUR série 40 - cuve INOX



FILTRE Série 40 cuve inox

Débit jusqu'à 12 l/s (20 m³/h) à 36 μ .

Sa taille et son poids réduit lui permettent d'être installé très rapidement dans des endroits exigus.

Il convient parfaitement pour les petits circuits fermés, bassins de carpes Koï etc...

Construit entièrement en INOX, il est insensible à la corrosion. Son tambour de 40 cm de diamètre tourne à 17 tours/min.

Points forts :

- ✓ Système de rinçage optimisé pour économiser l'eau.
- ✓ Machine construite entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- ✓ Machine de construction simple et très robuste.
- ✓ Entretien réduit.



Pression de rinçage optimisée :
Durée de vie des toiles accrue

☆ TOILES EN ACIER INOX ☆
HAUTE QUALITÉ



Tableau indicatif des débits traités m³/h :

Filtere modèle :	1-40	
	Taille des mailles	
	26µ	12,6
Eau chargée maxi 10 mg/l <i>solides en suspension</i>	36µ	23,4
	43µ	25,2
	63µ	32,4
	80µ	36
	100µ	43,6
F I L T R E A T A M B O U R A V E C R É S É R V O I R		
Pour des charges en mes supérieures à 25 mg/l nous consulter		
Puissance moteur 3x400v (w)	180	
Surface de la toile (m2)	0,24	
Nombre de plaques	1	



Photos et données techniques non contractuelles, la société Faivre sarl se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.